




13

Leistungserklärung
(Verordnung (EU) Nr. 305/2011)

DoP 111

1	Mehrschichtparkett, 2-Schicht-Parkett				EN 13489: 2003	
2	Bodenbelag für den trockenen Innenbereich					
3	Hamberger Flooring GmbH & Co.KG, Postfach 100353, 83003 Rosenheim NDS 08-821					
4	Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit nach System				3 ^{*)}	
5	Dicke	7 mm	10,5 mm (HDF)	10 mm	12 mm	EN 14342: 2003
	Dichte	>500 kg/m ³				
	Wesentliche Eigenschaften					
	Brandverhalten ^{*)}	D _{Fl} - s1				
	Emission von Formaldehyd ^{*)}	E1				
	Gehalt an PCP	≤ 5x10 ⁻⁶ⁿ				
	Abgabe anderer gefährlicher Stoffe	NPD				
	Bruchfestigkeit	NPD				
	Gleitwiderstand	NPD				
	Wärmeleitfähigkeit	0,200 W/mK	0,184 W/mK	0,132 W/mK	0,133 W/mK	
Natürliche Dauerhaftigkeit	1 (DIN EN 350-1:1994)					
6	<p>Die Leistung des Produkts gemäß (1) entspricht den erklärten Leistungseigenschaften nach (5). Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller nach (3).</p> <p>Gezeichnet für und im Namen des Herstellers</p> <p><i>Peter Huber,</i> <i>Leiter Produktion</i></p> <p><i>Stephanskirchen, 27.06.2016</i></p> 					
<p>^{*)} Das/Die Überwachungsinstitut(e) (NB 0765 WKI Braunschweig, NB 0766 eph Dresden) hat/haben gemäß harmonisierter Norm nach (5) eine Typprüfung entsprechend System nach (4) vorgenommen.</p>						